



Polyestertau 3-part

Produkt informasjon

Generelt: Bruksområder til polyester tau er fortøyning og rigging.

Egenvekt: 1,38 (synker).

Smeltepunkt: 265°C.

Forlengelse: 15%.

Materiale: Polyester fiber. Det er behagelig mykt tau, fleksibelt og har god resistans mot gnag og andre slitasjer. Det har lav forlengelse og UV stabilisert.

Overflate: Svart.

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL tonn	Lengde	Farge	Min. breaking force ton	Vekt kg/110m
12.03PES080SPL	8	10	1	300	Svart	1	5,28
12.03PES100SPL	10	15,6	1,6	200	Svart	1,3	8,36
12.03PES120SPL	12	22,5	2,3	150	Svart	2,3	12,1
12.03PES140SPL	14	31,3	3,2	130	Svart	3,2	16,3
12.03PES160SPL	16	40,2	4,1	80	Svart	4,1	21,5
12.03PES180C11	18	50	5,1	110	Svart	5,1	27
12.03PES200C11	20	61,8	6,3	110	Svart	6,3	33,3
12.03PES220C11	22	74,5	7,6	110	Svart	7,6	40,4

Teknisk data

16 mm tau kr 32 pr m inkl mva. Henvendelse Torgeir 90135505